



BANNER BHS 220 g

Introduzione

Banner frontlit laminato da 220 g con frontale bianco lucido e retro grigio coprente. Dtex 860 x 860; fili 6 x 6. Prodotto economico per applicazioni di breve durata sia indoor che outdoor, come gare di biciclette, maratone e affini. Utilizzabile al posto dei tradizionali prodotti in TNT per applicazioni con durata massima outdoor fino ad un mese. Prodotto saldabile. Stampabile a eco solvente e UV.

Descrizione

Poliestere spalmato PVC da 440 g con finitura bianco coprente.

Usi

- Strutture espositive trasportabili
- Display riavvolgibili
- Banner e poster

Caratteristiche

- Brillantezza delle stampe
- Stampabile su entrambi i lati
- Buona coprenza

Stampabilità



Caratteristiche Fisiche

	Metodi di prova	Risultati
Peso	DIN 53352 BS 3424	~ 440 g
Peso coating PVC	DIN 53352 BS 3424	362 g/m ²
Resistenza alla trazione frontale	DIN 53352 BS 3424	1250 N/5 cm
Resistenza alla trazione laterale	DIN 53352 BS 3424	1000 N/5 cm
Resistenza allo strappo frontale	DIN 53352 BS 3424	110 N
Resistenza allo strappo laterale	DIN 53352 BS 3424	110 N
Temperatura di esercizio	DIN 53357 BS3425 - Metodo 10	da - 20 °C a + 70 °C
Densità fili Dtex	DIN EN ISO 2060	250D x 250D
Fili	DIN 60001	36 x 36/inch

Tolleranza del ± 5% rispetto agli indici effettivi